

## **TEATRO COMUNALE LAMPORECCHIO**

### **SCHEMA TECNICA**

Indirizzo: Via della Costituzione n. 11 Lamporecchio (Pistoia)  
sito web: [www.teatridipistoia.it](http://www.teatridipistoia.it) - [www.comune.lamporecchio.pt.it](http://www.comune.lamporecchio.pt.it)

**Proprietà:** Comune di Lamporecchio  
**Gestione stagione di prosa:** Associazione Teatrale Pistoiese

### **GENERALITÀ**

Il complesso del teatro è dotato dei seguenti impianti:

Climatizzazione in ogni locale  
Trattamento dell'aria  
Illuminazione ausiliaria di emergenza in ogni locale  
Antincendio con allarme automatico e sensori nei locali  
Anti-intrusione  
I panneggi del palcoscenico sono disposti secondo la quadratura scenica classica  
Accesso facilitato per portatori di handicap

#### **Foyer**

Biglietteria, guardaroba, servizi igienici  
Uscite di sicurezza n°1

#### **Sala**

Capienza: platea n° 200

Uscite di sicurezza n° 4 in platea n° 2 in galleria  
Servizi igienici n° 3

#### **Zona camerini**

Camerini : n° 4 con servizi (in comune con la sala), n 1 camerone sottopalco con servizi  
Uscite di sicurezza: n° 2  
Accesso al palco tramite scala ( 2 rampe per un totale di n. 8 scalini)

#### **Palcoscenico**

Pavimentazione in legno di abete  
Graticcia in legno,  
Uscita di sicurezza n°1

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Proscenio

Boccascena: larghezza mt 8,93  
Presenza di ribalta (nel centro misura mt.1.10)  
Dislivello dal piano platea a boccascena: mt. 1,27  
Distanza prima fila dalla ribalta: mt 2,10

### Palcoscenico

Palcoscenico: spazio scenico utile mt 4,60 (profondità) x mt 8,90 (larghezza)  
Sipario: si (elettrico)  
Declivo: 4%  
Portata del pavimento: 200 kg al mq  
Graticcia: altezza mt 9,40, portata max 200 kg. al mq, murali cm 10x7 interspazio cm 7  
Accessi graticcia/ballatoio: tramite scala verticale  
Americane elettriche: n°1 traliccio alluminio con n°2 paranchi a catena mod. Kito portata 250 Kg.  
Quadratura nera: si (fondale nero fisso con apertura centrale per scorrimento verso i lati)  
Schermo cinema : si (elettrico), in posizione fissa ad un metro dal sipario.  
Utenza elettrica : Kw disponibili 60 , Trifase+N+T su 2 prese da 125° pentapolari.  
Presenza ritorni: si, in prima americana  
Dimmers: no  
Consolle luci: no  
Proiettori: piccola dotazione

### Sala

Staffe proiettori di sala: si (6 ritorni per parte)  
Regia: prima balconata centrale  
Scala comunicazione palco/platea: no

### Varie

Il ballatoio è presente solo al lato sinistro.  
Ci sono 2 fori sulle pareti laterali dell'arco scenico al livello del 3° ordine di galleria per il passaggio di cavi dalla zona palco alla regia/proiettori di sala..  
**Le operazioni di scarico e carico vengono effettuate sul lato posteriore del teatro ( via G. Verdi), il palcoscenico è posto ad un piano superiore rispetto all'area di scarico.**  
**Per il materiale di piccole dimensioni viene utilizzato il montacarichi, per lo scarico di materiale voluminoso viene utilizzata l'uscita di sicurezza al lato platea (vedi pianta).**  
Il palcoscenico presenta una pianta irregolare, delimitando lo spazio scenico.  
Nella zona di scarico possono rimanere parcheggiati gli automezzi e il camion della compagnia.

### RIFERIMENTI

**Associazione Teatrale Pistoiese**  
**Ufficio Organizzazione Daniela Sanesi**  
Tel. 0573 991602 - 991601  
email d.sanesi@teatridipistoia.it

Associazione Teatrale Pistoiese  
**Ufficio Tecnico Giorgio Gori (responsabile)**  
Tel. 0573 991629 - 991620  
email g.gori@teatridipistoia.it

**Biblioteca Comunale di Lamporecchio** Tel. 0573 81281  
**Comune di Lamporecchio** Tel. 0573 800638 s.ciabattini@comune.lamporecchio.pt.it