



COMUNE DI LAMPORECCHIO

TEATRO COMUNALE LAMPORECCHIO SCHEMA TECNICA

Indirizzo: Via della Costituzione n. 11 - Lamporecchio (Pistoia)
sito web: www.teatridipistoia.it - www.comune.lamporecchio.pt.it

Proprietà: Comune di Lamporecchio

Gestione stagione di prosa: Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale

GENERALITÀ

Il complesso del teatro è dotato dei seguenti impianti:

Climatizzazione in ogni locale

Trattamento dell'aria

Illuminazione ausiliaria di emergenza in ogni locale

Antincendio con allarme automatico e sensori nei locali

Anti-intrusione

I panneggi del palcoscenico sono disposti secondo la quadratura scenica classica

Accesso facilitato per portatori di handicap

Foyer

Biglietteria, guardaroba, servizi igienici

Uscite di sicurezza n°1

Sala

Capienza: 355 posti totali

platea n° 250 (+ 1 H)

galleria I numerata n° 20

galleria II 20 sedie non numerate + 65 posti nei gradoni

Uscite di sicurezza n° 4 in platea n° 2 in galleria

Servizi igienici n° 3

Zona camerini

Camerini : n° 4 con servizi (in comune con la sala), n 1 camerone sottopalco con servizi

Uscite di sicurezza: n° 2

Accesso al palco tramite scala (2 rampe per un totale di n. 8 scalini)

Palcoscenico

Pavimentazione in legno di abete

Graticcia in legno,

Uscita di sicurezza n°1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Proscenio

Boccascena: larghezza mt 8,93 altezza mt (con arlecchino regolabile)

Presenza di ribalta (nel centro misura mt.1.10)

Dislivello dal piano platea a boccascena: mt. 1,27

Distanza prima fila dalla ribalta: mt 2,10

Palcoscenico

Palcoscenico: spazio scenico utile mt 4,60 (profondità) x mt 8,90 (larghezza)

Sipario: si (elettrico)

Declivo: 4%

Portata del pavimento: 200 kg al mq

Graticcia: altezza mt 9,40, portata max 200 kg. al mq, murali cm 10x7 interspazio cm 7

Accessi graticcia/ballatoio: tramite scala verticale

Americane elettriche: n°1 traliccio alluminio con n°2 paranchi a catena mod. Kito portata 250 Kg.

Quadratura nera: si (fondale nero fisso con apertura centrale per scorrimento verso i lati)

Schermo cinema : si (elettrico), in posizione fissa ad un metro dal sipario.

Utenza elettrica : Kw disponibili 60 , Trifase+N+T su 2 prese da 125° pentapolari.

Presenza ritorni: no

Dimmers: no

Consolle luci: no

Proiettori: piccola dotazione

Sala

Staffe proiettori di sala: no (sono in fase di realizzazione, al momento sono presenti n° 2 stativi)

Regia: galleria 2° ordine (provvista solo di alimentazione, assenza di ritorni dmx e fonici)

Scala comunicazione palco/platea: no

Varie

Il ballatoio è presente solo al lato sinistro.

Ci sono 2 fori sulle pareti laterali dell'arco scenico al livello del 3° ordine di galleria per il passaggio di cavi

dalla zona palco alla regia/proiettori di sala..

In sala attualmente è presente la buca dell'orchestra aperta

Le operazioni di scarico e carico vengono effettuate sul lato posteriore del teatro (via G. Verdi), il palcoscenico è posto ad un piano superiore rispetto all'area di scarico.

Per il materiale di piccole dimensioni viene utilizzato il montacarichi, per lo scarico di materiale voluminoso viene utilizzata l'uscita di sicurezza al lato platea (vedi pianta).

Il palcoscenico presenta una pianta irregolare, delimitando lo spazio scenico.

Nella zona di scarico possono rimanere parcheggiati gli automezzi e il camion della compagnia.

RIFERIMENTI

Associazione Teatrale Pistoiese / Ufficio Organizzazione

Tel. 0573 991624 **Rossella Biagini** (responsabile)

r.biagini@teatridipistoia.it

Associazione Teatrale Pistoiese / Ufficio Tecnico

Tel. 0573 991629 – 991620 **Tommaso Checcucci** (responsabile)

t.checcucci@teatridipistoia.it

Biblioteca Comunale di Lamporecchio Tel. 0573 81281

Comune di Lamporecchio Tel. 0573 800621 v.allori@comune.lamporecchio.pt.it